
XPC 使用指南

DH310V2 専用

Shuttle® XPC 安裝指南

版權

©2021 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc. 書面許可, 不得以任何形式或手段 (電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法) 複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯或任何語言或傳送本指南任何內容。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞, 概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。

雖本手冊資訊經過仔細校對, 但不保證內容不會再更正。

為持續改善產品, Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格, 恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會(FCC)規則第15部份(Part 15)的規定。
操作受下述兩個條件的限制：

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾, 包括可能造成非其所願之操作的干擾。

商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

安全資訊

請在安裝 Shuttle XPC 前閱讀以下注意安全資訊。

警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依 Shuttle 的建議, 以相同或同等的電池更換。

請依照製造商的使用說明處理廢電池。

安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備, 否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

規格說明

處理器 & 晶片組

- Intel® LGA 1151 CPU (Barebone user configure)
- Intel® H310 速晶片組
- Intel® UHD 系列顯示晶片

記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 2 條 260Pin DDR4 記憶體插槽
- 支援雙通道 DDR4 2400/2666 記憶體, 最高可支援達 32GB 記憶體容量

硬碟機 (Barebone user configure)

- 支援內接式 SATA 6.0Gbs 以上之 2.5 吋硬碟

內建音效 & 網路

- Realtek ALC662 / Realtek ALC897 音效晶片
 - 支援 HD 2.1 聲道音效
- Intel I211 Dual LAN 網路晶片
 - 支援 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s 快速乙太網路

前置面板輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
 - 2 x USB3.1 Gen 1 連接埠
 - 2 x 音效輸出/輸入連接埠
 - 1 x 記憶卡讀卡機
-

背板後置輸出/輸入連接埠

- 2 x USB 2.0 連接埠
- 2 x USB 3.1 Gen 1 連接埠
- 1 x HDMI 連接埠
- 1 x DisplayPort 連接埠
- 2 x RJ45 網路連接埠
- 1 x RS232 COM 連接埠
- 1 x RS232 / RS422 / RS485 COM 連接埠



測試配備

零組件	廠牌	型號	規格
中央處理器	Intel	I7 – 8700	3.2GHz (FCLGA1151)
主機板	Shuttle	DH310V2	
記憶體	Transcend	TS1GSH64V1H	8GB
電源供應器	AcBel	ADB002	90W
	FSP	FSP090-DIEBN2	90W
	APD	DA-90J19	90W
硬碟	HGST	HTS721010A9E630	1TB

規格尺寸

- 190 (長) x 165 (寬) x 43 (高) mm
- 使用 90W 電源供應器 (輸入直流電壓電流值為 DC19V, 4.74A)

產品外觀



- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. 麥克風插孔 | 9. DC 電源連接埠 |
| 2. 耳機孔 | 10. HDMI 2.0 連接埠 |
| 3. 電源指示燈 | 11. DisplayPort 連接埠 |
| 4. 硬碟指示燈 | 12. 網路連接埠 |
| 5. 電源按鈕 | 13. 清除 CMOS & 電源按鈕 & +5V |
| 6. SD 讀卡機 | 14. COM 1 連接埠 (RS232/RS422/RS485) |
| 7. USB 3.1 Gen 1 連接埠 | 15. COM 2 連接埠 (僅適用於 RS232) |
| 8. USB 2.0 連接埠 | 16. Kensington® 標準防盜鎖孔 |

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：個人電腦 Shuttle XPC ，型號（型式）： DH310V2 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
主機板	—	○	○	○	○	○
散熱模組	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
硬碟	○	○	○	○	○	○
記憶體	○	○	○	○	○	○
中央處理器	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						